

Diversey™

## TASKI® aquamat 10.1

### Mattvättmaskin för sprayextraktion

#### Unika fördelar:

- Utmärkt djuprengöring
- Snabb och effektiv fläckborttagning
- Lätt att transportera
- Många tillbehör

#### Utmärkt djuprengöring

Djuprengöring med sprayextraktion är det ultimata sättet att tvätta mattor ordentligt på djupet. Maskinen tar bort intrampad smuts och förlänger därmed mattans livslängd samt bibehåller dess färger och utseende.

#### Snabb och effektiv fläckborttagning

Maskinen kan snabbt och enkelt startas upp för att ta upp spill och fläckar. Tillsammans med handmunstycket och någon av fläckborttagningsprodukterna minimerar man risken för bestående skador eller fläckar.

#### Lätt att transportera

Tack vare sin praktiska storlek och låga vikt är TASKI aquamat 10.1 mycket lätt att transportera mellan olika rum och kan dessutom enkelt lastas in i en personbil.

#### Många tillbehör

Spraylansen används för att förspraya med rengöringsmedel innan man använder sprayextraktionsmetoden. Detta arbetssätt optimerar rengöringsresultatet. Handmunstycket på 12 cm används på möbler, i trappor och på svåråtkomliga ställen. Med mattborsten lyfter man upp mattfibrerna och ger mattan ett jämnt utseende samt förkortar torktiden.





Diversey™

# TASKI® aquamat 10.1

## Teknisk data

Renvattentank	10 L	Vikt	12 kg
Smutsvattentank	10 L	Effekt	900 W
Luftflöde	41 L/s	Ljudnivå	10 m
Vakuum	18 kPa	Kabellängd	66 dB(A)
Mått (LxBxH)	380 x 380 x 600 mm	Skyddsklass	II

Ovanstående data är typiska för normal produktion och skall inte tolkas som en specifikation.

## Modell

## Artikelnummer

TASKI aquamat 10.1 (230V/50Hz)

8003300

## Tillbehör

## Artikelnummer

Handrörsutrustning: 25 cm m. golvmunstycke, handrör, 3,5m slang

8505160

Möbelmunstycke 12 cm, metall

8505150

Möbelmunstycke plast (special SE)

5872001

TASKI övertrycksspruta

7500780

Spraylans med slang 5 m

8503920

## Övriga egenskaper

### Användbar även på hårda golv

Beroende på vilka tillbehör man väljer kan TASKI aquamat 10 användas även för uppsugning på hårda golv. Genom att skaffa handrörsutrustning för båda golvtyperna blir maskinen ännu bättre utnyttjad. Med direkt metod sprayas rengöringslösningen ut och sugas upp direkt. Med indirekt metod får rengöringslösningen verka en stund för att därefter sugas upp. Denna metod ger kemikalien tid att hinna lösa upp smutsen och ger ett bättre resultat på hårt smutsade golv.