

DYMO®



Rhino™ 5200

Bärbart märkverktyg som sparar tid och pengar

- Du kan skriva ut 6, 9, 12 och 19 mm breda industriförstärkta etiketter i en mängd olika material och färger – plus att du kan skriva ut direkt på krympslangar
- Mata in text med tangentbordet av standardtyp
- Skriver ut streckkod 39 och 128 på 19 mm breda etiketter - perfekt för uppmärkning och identifiering av föremål.
- Senaste etiketten i minnet. Lagring av upp till 100 förprogrammerade industrisymboler, bråk- och skiljetecken




Inget svart eller toner



Reach krav



RoHS krav



Get industrial labeling jobs done fast and done right with the Rhino™ 5200

Rhino™ 5200 - en förpackning innehåller:

- Rhino 5200 etikettskrivare
- Vinyltejp, svart på vit 19 mm x 5,5 m
- 2 + 1 års garanti*
- Snabbguide



Väsksetet Rhino™ 5200 innehåller (allt som en standardförpackning, samt):

- Vinyltejp svart på vit 9 mm x 5,5 m
- Nätagadapter
- Väska
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri



Specifikationer

Enhetsmått (H x B x L)	234 x 124 x 64 mm
Vikt (exklusive batteri)	0.8 Kg
Mac®-/PC-kompatibel	Nej
Godtar etikettstorlekar	6mm, 9mm, 12mm, 19mm
Tejpplattform	IND Rhino™
Upplösning	180 dpi
Utskriftssystem	Värmeöverföring
Utskriftshastighet	10mm/sec
Streckkoder	Ja, Code 39 och Code 128
Knivtyp	Manuell
Batterier	6 AA eller uppladdningsbara (ingår inte)
Adapter	Ja (ingår bara i väsksetet)
Ursprungsland	Kina

Artikelnummer	Beskrivning		Längd (cm)	Bredd (cm)	Höjd (cm)	Vikt (kg)	ANTAL	EAN	Pris till kund
S0841480	RHINO 5200	Enhet	8.8	15.6	28.5	1.0	1	3501170841488	
S0841400	RHINO 5200 KIT EMEA	Enhet	12.0	37.5	33.0	2.4	1	3501170841402	



Reach krav



RoHS krav



DYMO®s högkvalitativa etiketter tillverkas i Belgien

IND-vinyl

Idealisk för användning både inomhus och utomhus, det bredaste utbudet av färger som uppfyller viktiga OSHA-, ANSI- och ISO-standarder.

- UL-identifierad som en komponent till UL 969
- REACH / RoHS-överensstämmelse
- Temperatur: -40 till 80 °C

Ind-Flexibel Nylon

Utformade för böjda ytor samt sladd- och kabelmärkning.

- UL-identifierad som en komponent till UL 969
- REACH / RoHS-överensstämmelse
- Temperatur: -10 till 80 °C

IND-Permanent Polyester

Professionell, glansig yta för märkning av paneler, plintar, planskivor, hyllor, lådor, balkar och annat.

- UL-identifierad som en komponent till UL 969
- REACH / RoHS-överensstämmelse
- Endast för plana ytor
- Temperatur: -40 till 150°C

IND-krympslangar

För exklusiv kabelmärkning. Med krympfaktor A 3:1 passar de på sladdar och kablar.

- Överensstämmer med MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (klass 1 och 3)
- UL-certifierad som komponent till UL 224
- REACH / RoHS-överensstämmelse
- Temperatur: -55 till 135 °C

Rhino™ Industriell etiketter

	Längd	6mm	9mm	12mm	19mm	
IND-VINYL						
A	5.5m	-	18443	18444	18445	
A		-	-	18432	18433	
A		-	-	18435	18436	
A		-	-	1805416	-	
A		-	1805437	1805435	1805436	
A		-	-	1805414	1805420	
A		-	-	1805243	1805417	
A		-	-	-	1805422	
IND-PERMANENT POLYESTER						
A	5.5m	1805442	18482	18483	18484	
A		-	18508DMO	622289	622290	
A		1805441	18485	18486	18487	
IND-FLEXIBEL NYLON						
A	3.5m	-	-	18488	18489	
A		-	-	18490	18491	
IND-KRYMPSLANGAR						
A	1.5m	18051	18053	18055	18057	
A		18052	18054	18056	18058	

Ursprungsland: Belgien



© 2023 Newell Brands

Informationen innehåller endast allmän information och standarder och certifieringar baseras på aktuella standarder som kan ändras.

Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

