

SÄKERHETS DATABLAD

MAX Dustbase engångsmopp

1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET

Namnet på beredningen:	MAX Dustbase engångsmopp
Teknisk benämning:	Oljeimpregnerad engångsmopp
Artikelnummer:	19007, 19008
Tillverkare:	Hygienteknik Sverige AB
Svensk leverantör:	Hygienteknik Sverige AB
Postadress:	Hejargränd 2
Besöksadress:	Hejargränd 2
Postnr:	721 33 Västerås
Telefon:	021-104100
Telefonnummer för nödsituationer:	112– Begär Giftinformation

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produktens viktigaste farliga egenskaper:

Produkten innehåller inga hälsoskadliga eller miljöfarliga ämnen och är inte märkningspliktig.

Fysikaliska egenskaper:

-

Säkerhetsdatabladet är utformat enligt riktlinjerna i Kemikalieinspektionens faktablad Säkerhetsdatablad för produkter som släpps ut på den svenska marknaden.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ämnen	EG-Nr	CAS-Nr	Vikt %	Symbol/R-fraser
PP	-	-	80 %	-
Impregnering Mineralolja	-	-	22 %	

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:**Symptom:**

Inga

Åtgärder:

Kontakta läkare om obehag uppstår.

Förtäring:**Symptom:**

Inga

Åtgärder:

Kontakta läkare om obehag uppstår.

Hudkontakt:**Symptom:**

Inga

Åtgärder:

Tvätta händerna efter långvarig kontakt eller om irritation uppstår.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Produkten är inte brandfarlig.

Lämpliga släckmedel: Släck med skum, koldioxid eller pulver.

Särskilda risker: -

Skyddsutrustning: -

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: -

Miljöskyddsåtgärder: -

Saneringsmetod: -

7. HANTERING OCH LAGRING

Åtgärder vid hantering: -

Åtgärder vid lagring: Förvara produkten i väl tillsluten originalförpackning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Hygieniska gränsvärden för ingående ämnen enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:17:

Andningsskydd: Krävs inte.

Handskydd: Krävs inte.

Ögonskydd: Krävs inte.

Skydd för huden: Krävs inte.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Allmänna kännetecken:

Färg/form/lukt: Gul duk 60 x 20 cm. Doftar inte. Har inga explosiva egenskaper.

Vikt: Oimpregnerad duk: 5,04g
Impregnerad duk: 6,48g
Kvm oimpregnerad duk: 42g +/-2,5g
Kvm impregnerad duk: 54g +/- 2,5g

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden. Lämnar tunn aska efter sig vid förbränning, avger inga gaser.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Exponeringsvägar: -

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen.

Mobilitet: -

Beständighet och nedbrytbarhet: -

Bioackumuleringspotential: -

Andra negativa effekter: -

13. AVFALLSHANTERING

Släng med övriga sopor, förbränning rekommenderas.

14. TRANSPORTINFORMATION

Inga speciella krav. Produkten är inte farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering/märkning

Symbol/faroklass: -

Beteckning på etikett: Oljeimpregnerad engångsmopp.

Riskfraser: -

Skyddsfraser: -

16. ANNAN INFORMATION

Ingen statisk elektricitet alstras vid lagring av förbrukad mopp.

Angående impregneringsvätskan:

Vätskan är färglös, smaklös, luktlös, neutral, giffri och fri från syra och alkali.

Impregneringsvätskan uppfyller kraven i United States Pharmacopoeia (U.S.P), National Formulary (N.F), och United States Food and Dry Administration (F.D.A)

Informationen i detta varuinformationsblad är hämtade från tillförlitliga källor och är korrekt nedanstående datum. Inga skadeståndsanspråk accepteras på grund av användning av informationen häri eller användning av produkten.

Vi vill uppmärksamma dig på möjliga faror om produkten eller emballaget används på fel sätt.